

Besturingskast Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



Artikel informatie

Artikel nr.: 28788
GTIN: 4026092066379
Korting groep: 20

Beschrijving

Besturingskast met optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Afhankelijk van de aansluiting op een enkele of dubbele installatie moet een vereiste zekering van C 20 A of C 32 A in acht worden genomen.

Algemene karakteristieken

Kleur: grijs
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 5,5 kg
Bruto gewicht: 6 kg
Lengte verpakking: 650 mm
Breedte verpakking: 405 mm
Hoogte verpakking: 220 mm

Loopband

Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 6,3 - 10 A

Besturing

Besturingskast: Comfort Plus
Motorbeveiligingsschakelaar: ja
Vermogen stand-by: 5 W
Vereiste zekering (RCD): 30 mA
Bescherminingsklasse besturingskast: IP 54
Aansluit type: Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact: ja
GSM-interface: ja
USB-interface: ja
Logboekfunctie: ja
Meerregelige displayweergave: ja
Batterijbuffer: ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS): ja

Nominale stroomsterkte:

6,3 - 10 A