


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28860C
GTIN: 4026092093771
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering

Resistant:

Pompregeling:

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:

ATEX:

Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Lengte verpakking:

Breedte verpakking:

Hoogte verpakking:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensaaathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties
Vlotter

Fecaliënvrij afvalwater

nee

10 kg

10,5 kg

195 mm

195 mm

290 mm

379 mm

326 mm

293 mm

Afvalwaterinhoud	
Persaansluiting:	R 1 ¼ "
Loopband	
Pomp:	GTF 1000 resistant
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A