


Opvoerinstallatie Aqualift L Duo, SPF 2900-S3, 400 V



Artikel informatie

Artikel nr.: 28897
 GTIN: 4026092107393
 Korting groep: 20

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing en een geschroefde reinigungsopening. De installatie wordt bestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast.

Uitvoering

Soort installatie:	duopomp
Opstelling:	Droge opstelling
Pompregeling:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Installatietype:	Duo

Afmetingen

Netto gewicht:	50 kg
Bruto gewicht:	57 kg
Lengte:	764 mm
Breedte:	864 mm

Hoogte:	610 mm
Lengte verpakking:	864 mm
Breedte verpakking:	764 mm
Hoogte verpakking:	610 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aantal toevoeren:	3
Nuttig volume:	50 l
Reservoirvolume:	120 l
Uitvoering aansluiting:	inclusief spie en mof
Loopband	
Pomp:	SPF 2900
Aantal pompen:	2
Gewicht, pomp:	10,5 kg
Bedrijfsspanning:	400 V
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	44 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	14 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	3,1 kW
Vermogen P2:	2,4 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C_20_A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5 A
Besturing	
Besturingskast:	Connect
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Kabellengte besturingskast:	5 m

Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	nee
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	nee
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C_20_A