


## Afvoer voor plat dak Persafd.fl., DN 100, met bladvanger



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45950  
GTIN: 4026092001318  
Korting groep: 10

### Beschrijving

De afvoer voor plat dak is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig. Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m<sup>2</sup> met het KESSEL-servicecenter.

#### Uitvoering

Systeem:	100
Verwarming:	zonder
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
ATEX:	nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:	0,92 kg
Bruto gewicht:	1,11 kg
Diameter:	246 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	180 mm
Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	182 mm
Lengte verpakking:	247 mm

Breedte verpakking: 247 mm  
Hoogte verpakking: 180 mm

Reservoir/basiselement  
Materiaal afvoerelement: PP

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Bladvangkorf  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Breedte Afdekking: 120 mm  
Hoogte Afdekking: 80 mm  
Lengte Afdekking: 120 mm  
Form opzetstuk: rond  
Materiaal opzetstuk: PP