

## Afvoer voor plat dak Ecoguss Persafd.fl.,WD-beton,DN70,z.verwarming



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48370.01  
GTIN: 4026092039335  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

### Beschrijving

De afvoer voor plat dak Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf. Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig. Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m<sup>2</sup> met het KESSEL-servicecenter.

#### Uitvoering

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| System:                          | 200   |
| Verwarming:                      | zonder  |
| Afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |

#### Algemene karakteristieken

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Norm:                     | EN 1253 |
| Nominale breedte (DN):    | 70      |
| Uitwendige diameter (DA): | 78 mm   |
| ATEX:                     | nee     |

#### Afmetingen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| In hoogte verstelbaar: | 40 - 140 mm |
|------------------------|-------------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:             | 4,8 kg                 |
| Bruto gewicht:             | 5,58 kg                |
| Diameter:                  | 365 mm                 |
| Uitsparingsmaat breedte:   | 227 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:    | 227 mm                 |
| Soort hoogteverstelling:   | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                    | 365 mm                 |
| Breedte:                   | 365 mm                 |
| Lengte verpakking:         | 430 mm                 |
| Breedte verpakking:        | 430 mm                 |
| Hoogte verpakking:         | 360 mm                 |
| Reservoir/basiselement     |                        |
| Materiaal afvoerelement:   | Ecoguss                |
| Afdekkingskarakteristieken |                        |
| Soort afdekking:           | Kiezelkorf             |
| Afdekkingsmateriaal:       | Kunststof              |
| Afdekking kleur:           | zwart                  |
| Materiaal opzetstuk:       | Ecoguss                |