

## Persafdichtingsflens van Ecoguss Systeem 125, incl. bevestigingsklemmen



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48407  
GTIN: 4026092079003  
Korting groep: 10

### Beschrijving

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant gecontroleerde afdichtingsstroken worden gebruikt. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

De recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. Zij is kortstondig bestand tegen vlammen van 100 tot 400 graden Celsius.

Inclusief bevestigingsklemmen voor een langdurige bevestiging van de persafdichtingsflens op het basiselement.

Dit artikel is niet compatibel met het basiselement voor de Ultravlakke 79.

Uitvoering	
Systeem:	125
Afdichting:	ja
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Materiaal:	Ecoguss
Norm:	EN 1253
Afmetingen	
Netto gewicht:	1,23 kg
Bruto gewicht:	1,4 kg
Diameter:	273 mm
Lengte verpakking:	302 mm

Breedte verpakking:  
Hoogte verpakking:

302 mm  
61 mm