


Opzetstuk Linearis Comfort L: 850 mm, Systeem 125, WaD, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 48929M
GTIN: 4026092079058
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Lage inbouwdiepte

Beschrijving

Het opzetstuk Linearis Comfort kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor lijnafwatering binnen.

Uitvoering	
Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	open
Afdichting van het opzetstuk:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,1
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	1 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Stankslot:	inclusief
Afmetingen	
Netto gewicht:	3,63 kg
Bruto gewicht:	4,36 kg
Lengte buitenmaat:	915 mm
Inbouwdiepte:	80 - 140 mm
Breedte:	243 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte verpakking:	1280 mm
Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	130 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Oppervlak:	Geborsteld rvs
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	vergrendelbaar
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Framebreedte:	66 mm
Frame lengte:	850 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS