

## Opzetstuk Ferrofix lijmfrens Sys 200, gesl. afdekplaat, rvs 304



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfrens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

#### Uitvoering

Systeem:	200
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

#### Afmetingen

Netto gewicht:	4 kg
Bruto gewicht:	4,3 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte verpakking:	300 mm
Breedte verpakking:	300 mm
Hoogte verpakking:	110 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	gesloten afdekplaat met inloopsleuf
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte:	200 mm
Framelengte:	200 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301