

## Opzetstuk Ferrofix lijmfrens Sys200, sleufr., kantelbaar, rvs304, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48954-Z-V2A-KF

GTIN:

Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfrens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

#### Uitvoering

Systeem:	200
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

#### Afmetingen

Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte verpakking:	200 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Hoogte verpakking:	175 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Vergrendeling:	vergrendelbaar
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	200 mm
Framelengte:	200 mm
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301