


Doorvoerdichting Quick-Fit voor kerngaten, met brandbescherming



Artikel informatie

Artikel nr.: 48990
GTIN: 4026092033708
Korting groep: 10

Beschrijving

Doorvoerdichting Quick-Fit met brandpreventieonderdeel voor brandweerstandsklasse F120, F90, F60 en F30 conform DIN 4102-11, voor kerngaten.

Geschikt voor Ecoguss- en Practicus-basiselementen met verticale uitloop. Sluit de spleet tussen de afvoer en de vloer rook- en gasdicht af, werkt geluiddempend en zorgt voor thermische isolatie.

Quick-Fit:	met brandpreventieonderdeel
Kerngat afmeting:	160 ± 2 mm
Uitvoering	
Systeem:	125
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Materiaal:	Kunststof
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Afmetingen	
Netto gewicht:	0,57 kg
Bruto gewicht:	0,68 kg
Diameter:	166 mm
Lengte verpakking:	200 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Hoogte verpakking:	175 mm
Afvalwaterinhoud	
Brandweerstandsklasse conform DIN 4102:	F 120