



Basiselement Ferrofix, lijmfrens Sys 125, DN 70, Onder-uitl.



Artikel informatie

Artikel nr.: 54310
GTIN: 4026092072363
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 125-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De lijmfrens met een frensbreedte van 50 mm is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het basiselement: Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtinfiltratie)
Waterslotheogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Nominale breedte (DN): 70
Uitwendige diameter (DA): 78 mm
Toelating: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Stankslot: inclusief

Afmetingen

Netto gewicht: 1,24 kg
Bruto gewicht: 1,53 kg

| | |
|---------------------|--------|
| Lengte: | 240 mm |
| Breedte: | 240 mm |
| Hoogte: | 207 mm |
| Lengte verpakking: | 280 mm |
| Breedte verpakking: | 280 mm |
| Hoogte verpakking: | 260 mm |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Materiaal afvoerelement: | rvs 14301 |
| Uitvoering aansluiting: | verticaal |