


Basiselement Ferrofix Sys 125, DN 100, Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 54430
GTIN: 4026092053645
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 125-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwfasaafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het basiselement: aansluitrand
Waterslothoogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Nominale wijdte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110 mm
Toelating: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Stankslot: inclusief

Afmetingen

Netto gewicht: 1,12 kg
Bruto gewicht: 1,28 kg
Lengte: 142 mm
Breedte: 142 mm
Hoogte: 204 mm

Lengte verpakking:	247 mm
Breedte verpakking:	247 mm
Hoogte verpakking:	180 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	verticaal