



Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Rooster, 200x200 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 54917
GTIN: 4026092072431
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem: 125
Aanwijzing inbouwdiepte: Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 4,34 kg
Bruto gewicht: 4,78 kg
Lengte: 300 mm
Breedte: 300 mm
Hoogte: 100 mm
Lengte verpakking: 390 mm
Breedte verpakking: 190 mm
Hoogte verpakking: 310 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Framebreedte:	200 mm
Framelengte:	200 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm