


Opzetstuk Ferrofix zonder lijmflens, 300 x 300 mm, Rooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54926
GTIN: 4026092099919
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Stelsysteem: 125
Aanwijzing inbouwdiepte: Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1

Afmetingen

Netto gewicht: 6,32 kg
Bruto gewicht: 6,67 kg
Lengte: 300 mm
Breedte: 300 mm
Hoogte: 110 mm
Lengte verpakking: 390 mm
Breedte verpakking: 190 mm
Hoogte verpakking: 310 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301

Hoogte Afdekking:	25 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm