


## Opzetstuk Ferrofix Lijmfl. h: 15mm, 206x206mm, rooster, L15



### Artikel informatie

Artikel nr.: 55130  
 GTIN: 4026092107553  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

#### Uitvoering

Systeem: 185  
 Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

#### Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1

#### Afmetingen

Lengte: 206 mm  
 Breedte: 206 mm  
 Hoogte: 200 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster  
 Afdekkingsmateriaal: rvs 14301  
 Hoogte Afdekking: 15 mm  
 Vergrendeling: onvergrendeld  
 Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
 Materiaal rooster: rvs V2A

Form opzetstuk:  
Materiaal opzetstuk:

hoekig  
rvs 14301

Rooster  
Materiaal rooster:

rvs V2A