


## Opzetstuk Ferrofix Lijmfl. h: 15mm, 206x206mm,inlegger, L15



### Artikel informatie

Artikel nr.: 55136  
GTIN: 4026092107614  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

#### Uitvoering

Systeem: 185  
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

#### Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1

#### Afmetingen

Lengte: 206 mm  
Breedte: 206 mm  
Hoogte: 200 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: staafrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301  
Hoogte Afdekking: 15 mm  
Vergrendeling: onvergrendeld  
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Materiaal rooster: rvs V2A

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Form opzetstuk:      | hoekig    |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301 |
| Rooster              |           |
| Materiaal rooster:   | rvs V2A   |