


Afvoer uit één deel Ferrofix DN 100, vert., 300x300, rooster L15



Artikel informatie

Artikel nr.: 55152
 GTIN: 4026092107775
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De Ferrofix-vloerafvoer van rvs uit één deel voor systeem 185 is bedoeld voor puntafwatering en uitgerust met een uitneembaar stankslot, vuilvanger en rooster. De vloerafvoer is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom geen lijmrand. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning.

Uitvoering	
Systeem:	185
Inhoud slibvang:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2,5
Uitloop:	verticaal

Algemene karakteristieken

Materiaal:	rvs 14301
Uitloop:	verticaal
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	340 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
------------------	---

Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Materiaal rooster:	rvs V2A
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja
Rooster	
Materiaal rooster:	rvs V2A