

## Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 100 x 100 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 59165  
GTIN: 4026092103593  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). Inclusief "Easy Open"-functie van het stankslot in het opzetstuk.

#### Uitvoering

Systeem: 125  
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

#### Afmetingen

Netto gewicht: 2 kg  
Bruto gewicht: 2,2 kg  
Lengte: 200 mm  
Breedte: 200 mm  
Hoogte: 90 mm  
Lengte verpakking: 200 mm  
Breedte verpakking: 200 mm  
Hoogte verpakking: 100 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301  
Hoogte Afdekking: 15 mm  
Vergrendeling: onvergrendeld  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Framebreedte: 100 mm  
Framelengte: 100 mm  
Form opzetstuk: hoekig  
Materiaal opzetstuk: rvs 14301