

## Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 100 x 100 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 59165  
GTIN: 4026092103593  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

#### Uitvoering

Systeem: 125  
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

#### Afmetingen

Netto gewicht: 2 kg  
Bruto gewicht: 2,2 kg  
Lengte: 200 mm  
Breedte: 200 mm  
Hoogte: 90 mm  
Lengte verpakking: 200 mm  
Breedte verpakking: 200 mm  
Hoogte verpakking: 100 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301  
Hoogte Afdekking: 15 mm  
Vergrendeling: onvergrendeld  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Framebreedte: 100 mm  
Framelengte: 100 mm  
Form opzetstuk: hoekig  
Materiaal opzetstuk: rvs 14301