


Renovatieafvoer Ferrofix DN 50, horizontaal, Rooster, L 15



Artikel informatie

Artikel nr.: 59305
GTIN: 4026092103012
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden

Beschrijving

De renovatieafvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	1 kg
Bruto gewicht:	3,1 kg
Opbouwhoogte max.:	107 mm
Lengte:	223 mm
Breedte:	148 mm
Hoogte:	107 mm
Lengte verpakking:	254 mm
Breedte verpakking:	147 mm
Hoogte verpakking:	100 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: rvs 14301
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Breedte Afdekking: 138 mm
Lengte Afdekking: 138 mm
Vergrendeling: onvergrendeld
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte: 148 mm
Framelengte: 148 mm
Materiaal opzetstuk: rvs 14301