


## Renovatieafvoer Ferrofix Lijmfl., DN 50, horizontaal, Rooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 59315  
 GTIN: 4026092103029  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden

### Beschrijving

De renovatieafvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

#### Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

Netto gewicht:	4 kg
Bruto gewicht:	4,3 kg
Opbouwhoogte max.:	107 mm
Lengte:	273 mm
Breedte:	248 mm
Hoogte:	107 mm
Lengte verpakking:	270 mm
Breedte verpakking:	250 mm

Hoogte verpakking:	110 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte:	148 mm
Framelengte:	148 mm
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301