


Vloerbak Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 800 x 800 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 6080800
 GTIN: 4026092098622
 Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand

Algemene karakteristieken

Nominale wijdte (DN): 125
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm
 Lijmflenshoogte: 15 mm

Afmetingen

Netto gewicht: 30 kg
 Bruto gewicht: 30 kg
 Lengte: 800 mm
 Breedte: 800 mm
 Hoogte: 60 mm
 Lengte verpakking: 800 mm
 Breedte verpakking: 800 mm

Hoogte verpakking:	60 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekking kleur:	zilver
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301