

## Erfafvoer Systeem 200, vert., Sleufrooster, B 125



### Artikel informatie

Artikel nr.: 67922B  
GTIN: 4026092038833  
Korting groep: 10

### Voordelen

- recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

### Beschrijving

De erfafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger. Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van kunststofpijpen. Aarding is niet nodig.

#### Uitvoering

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Systeem:                            | 200 |
| Inhoud slibvang:                    | ja  |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5 |

#### Algemene karakteristieken

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Stankslot:             | nee |

#### Afmetingen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| In hoogte verstelbaar: | 40 - 150 mm |
| Netto gewicht:         | 3,78 kg     |
| Bruto gewicht:         | 4,18 kg     |
| Lengte verpakking:     | 340 mm      |
| Breedte verpakking:    | 340 mm      |
| Hoogte verpakking:     | 240 mm      |

#### Reservoir/basiselement

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof |
| Uitvoering aansluiting:  | verticaal |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Ecoguss           |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Afdekking kleur:     | zwart          |
| Breedte Afdekking:   | 258 mm         |
| Lengte Afdekking:    | 258 mm         |
| Oppervlak:           | geërodeerd     |
| Framemateriaal:      | Ecoguss        |
| Vergrendeling:       | Lock & Lift    |
| Belastingsklasse:    | B 125 (EN 124) |
| Framebreedte:        | 258 mm         |
| Frame lengte:        | 258 mm         |
| Form opzetstuk:      | hoekig         |
| Materiaal opzetstuk: | Ecoguss        |
| Inhoud slibvang:     | ja             |