



Opzetstuk met sleufrooster, d: 218 mm, A/L15



Artikel informatie

Artikel nr.: 67986
 GTIN: 4026092085493
 Korting groep: 10

Voordelen

- Variabel met passend basiselement te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van kunststof is geschikt voor het schachtsysteem LW 400 en is uitgerust met een klemring en een houder voor vuilvangers. Traploos tot 440 mm in hoogte verstelbaar. Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D) moet het opzetstuk op de inbouwlocatie worden ondersteund met een ca. 15 cm dikke plaat van min. 0,80 x 0,80 m van gewapend B35-beton. De concrete uitvoering van de betonplaat moet statisch zijn berekend conform de plaatselijke omstandigheden. Een standaard bekistings- en wapeningstekening kan beschikbaar worden gesteld.

Uitvoering

Systeem: 200

Afmetingen

Netto gewicht: 4,4 kg
 Bruto gewicht: 4,9 kg
 Diameter: 218 mm
 Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
 Lengte verpakking: 340 mm
 Breedte verpakking: 340 mm
 Hoogte verpakking: 215 mm

Afdekkingskarakteristieken

Afdekkingsmateriaal: Kunststof
 Afdekking kleur: zwart
 Belastingsklasse: A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)

Framebreedte: 300 mm
Framelengte: 300 mm
Materiaal opzetstuk: Kunststof