


## Pompaandrijving SPF 1500 400 V, S3, 10m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680098  
GTIN: 4026092062913  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliëhoudend afvalwater

#### Uitvoering

Serie: ab 03/2003

#### Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliëhoudend afvalwater  
ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 26 kg  
Bruto gewicht: 28,2 kg  
Lengte verpakking: 585 mm  
Breedte verpakking: 350 mm  
Hoogte verpakking: 380 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 1500  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Nominale stroomsterkte: 2,7 A  
Bescherminingsklasse: I  
Tegen drooglopen beveiligd: ja  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 8 m  
Toerental: 1415 U/min  
Vermogen P1: 1,4 kW  
Vermogen P2: 1,1 kW  
Modus: S3 - 50%  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 10 m

Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	2,7 A