

Pompaandrijving SPF 1400 230 V, S3, 10m-kabel, met condensator



Artikel informatie

Artikel nr.: 680218
GTIN: 4026092066775
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 27,2 kg
Bruto gewicht: 30 kg
Lengte verpakking: 585 mm
Breedte verpakking: 350 mm
Hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pomp: SPF 1400
Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 7,3 A
Bescherminingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: ja
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 7 m
Toerental: 1370 U/min
Vermogen P1: 1,6 kW
Vermogen P2: 1,1 kW
Modus: S3 - 50%
Lengte van pompkabel: 10 m

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz
Bedrijfsspanning: 230 V

Aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

Directe aansluiting
7,3 A