

Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S3, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680221
GTIN: 4026092066805
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 25,2 kg
Bruto gewicht: 28 kg
Lengte verpakking: 585 mm
Breedte verpakking: 350 mm
Hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pomp: SPF 3000
Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 5,4 A
Lengte van pompkabel: 5 m
Beschermingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: nee
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 16 m
Toerental: 2845 U/min
Vermogen P1: 3,2 kW
Vermogen P2: 2,7 kW
Modus: S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:

400 V

Aansluit type:

Directe aansluiting

Nominale stroomsterkte:

5,4 A