

Pompaandrijving SPF 4500 400 V, S3, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680442
GTIN: 4026092072851
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 26 kg
Bruto gewicht: 29,3 kg
Lengte verpakking: 585 mm
Breedte verpakking: 350 mm
Hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pomp: SPF 4500-S3
Aansluit type: Directe aansluiting
Bedrijfsspanning: 400 V
Bescherminingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: ja
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 20 m
Toerental: 2850 U/min
Vermogen P1: 4,5 kW
Vermogen P2: 3,5 kW
Modus: S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 10 m
Nominale stroomsterkte: 7,5 A

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:
Aansluit type:

400 V
Directe aansluiting