

Pompaandrijving SPF 4500 400 V, S1, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680443
GTIN: 4026092072868
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 32 kg
Bruto gewicht: 35,3 kg
Lengte verpakking: 585 mm
Breedte verpakking: 350 mm
Hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pomp: SPF 4500
Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 7,7 A
Beschermingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: ja
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanente) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 20 m
Toerental: 2845 U/min
Vermogen P1: 4,5 kW
Vermogen P2: 3,7 kW
Modus: S1
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 10 m

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:
Aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

400 V
Directe aansluiting
7,7 A