

Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S3, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680524
GTIN: 4026092074893
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 25,2 kg
Bruto gewicht: 28 kg
Lengte verpakking: 585 mm
Breedte verpakking: 350 mm
Hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pomp: SPF 3000
Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 5,4 A
Bescherminingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: ja
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 16 m
Toerental: 2845 U/min
Vermogen P1: 3,2 kW
Vermogen P2: 2,7 kW
Modus: S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:
Aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

400 V
Directe aansluiting
5,4 A