


## Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S1, 10 m kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680532  
GTIN: 4026092074930  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving type SPF 3000-S1 voor pompstation Aqualift F XL, droge opstelling

#### Afmetingen

Netto gewicht:	27,5 kg
Bruto gewicht:	30,3 kg
Lengte verpakking:	585 mm
Breedte verpakking:	350 mm
Hoogte verpakking:	380 mm

#### Loopband

Pomp:	SPF 3000
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,89
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	16 m
Toerental:	2845 U/min
Vermogen P1:	3,2 kW
Vermogen P2:	2,7 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>

#### Besturing

Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V