

Vervangingspomp voor pompstation droge opstelling SPF 4500-S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 680534
GTIN: 4026092074954
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp type SPF 4500-S1 voor pompstation Aqualift FXL, droge opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	33,2 kg
Bruto gewicht:	36 kg
Lengte verpakking:	585 mm
Breedte verpakking:	350 mm
Hoogte verpakking:	380 mm
Loopband	
Pomp:	SPF 4500-S1
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,85
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	20 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	4,2 kW
Vermogen P2:	3,5 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	7,5 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V