

Vervangingspomp Aquadive SPF 1300 230 V



Artikel informatie

Artikel nr.: 680535
GTIN: 4026092075012
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, SPF 1300 voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Afmetingen	
Netto gewicht:	9,39 kg
Bruto gewicht:	10,3 kg
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm
Hoogte verpakking:	293 mm
Loopband	
Pomp:	SPF 1300
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	9,39 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	9,2 m
Toerental:	2600 U/min
Vermogen P1:	1,5 kW
Vermogen P2:	0,91 kW

Modus:	S3 - 10%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Directe aansluiting