

Vervangingspomp Aquadive STZ 2500 zonder vlotterschakelaar, 10 m, ATEX



Artikel informatie

Artikel nr.: 680605
GTIN: 4026092078495
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, STZ 2500, ATEX, zonder vlotter, voor pompstation, natte opstelling

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Uitvoering | |
| Pompregeling: | Besturingskast |
| Algemene karakteristieken | |
| Kabellengte: | 10 m |
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 37 kg |
| Bruto gewicht: | 39 kg |
| Lengte verpakking: | 380 mm |
| Breedte verpakking: | 260 mm |
| Hoogte verpakking: | 600 mm |
| Loopband | |
| Pomp: | STZ 2500 |
| Gewicht, pomp: | 33 kg |
| Aansluit type: | Directe aansluiting |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | H |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,83 |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoerhoogte max.: | 33 m |
| Toerental: | 2900 U/min |
| Vermogen P1: | 2,5 kW |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Vermogen P2: | 1,9 kW |
| Modus: | S1 |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN8-F 6G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Snijwerk |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 4,4 A |
| Besturing | |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Aansluit type: | Directe aansluiting |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 400 V |