

Vervangingspomp STZ 7500 zonder vlotterschakelaar, ATEX



Artikel informatie

Artikel nr.: 680705
GTIN: 4026092082003
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar voor pompstation in natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Afmetingen	
Netto gewicht:	105 kg
Bruto gewicht:	113 kg
Lengte verpakking:	550 mm
Breedte verpakking:	450 mm
Hoogte verpakking:	900 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 7500
Gewicht, pomp:	104 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,88
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	42 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	7,5 kW
Vermogen P2:	6,4 kW
Modus:	S1

Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	13 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V