

Vervangingspomp STZ 11000 zonder vlotterschakelaar, ATEX



Artikel informatie

Artikel nr.: 680706
GTIN: 4026092082010
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar voor pompstation in natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	113 kg
Bruto gewicht:	121 kg
Lengte verpakking:	550 mm
Breedte verpakking:	450 mm
Hoogte verpakking:	900 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 11000
Gewicht:	107 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	18,8 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,89
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	68 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	11 kW
Vermogen P2:	9,5 kW

Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	18,8 A