

Vervangingspomp GTF 5200 zonder vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680707
GTIN: 4026092082027
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar voor pompstation in natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Afmetingen	
Netto gewicht:	55 kg
Bruto gewicht:	58 kg
Lengte verpakking:	380 mm
Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	720 mm
Loopband	
Pomp:	GTF 5200
Gewicht, pomp:	56 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	8,7 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,85
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	21 m
Toerental:	2835 U/min
Vermogen P1:	5,2 kW
Vermogen P2:	4,4 kW
Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	10 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting

Zekering via besturingskast 400 V