

Vervangingspomp GTF 500 met vlotter, Aqualift S, maat 3



Artikel informatie

Artikel nr.: 680828
GTIN: 4026092085547
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp GTF 500, aansluitklaar gemonteerd, met vlotterschakelaar voor fecaliënvrij afvalwater.

Afmetingen

| | |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht: | 5,95 kg |
| Bruto gewicht: | 6,3 kg |
| Lengte verpakking: | 276 mm |
| Breedte verpakking: | 241 mm |
| Hoogte verpakking: | 265 mm |

Loopband

| | |
|--|--------------------------------|
| Pomp: | GTF 500 |
| Nominale stroomsterkte: | 2,7 A |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Beschermingsklasse: | I |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoerhoogte max.: | 8 m |
| Toerental: | 2800 U/min |
| Vermogen P1: | 0,6 kW |
| Vermogen P2: | 0,36 kW |
| Modus: | S1 |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |

Besturing

| | |
|-------------------------|-------|
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Nominale stroomsterkte: | 2,7 A |