

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720200
GTIN: 4026092076118
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Noodvergrendeling: ja
Mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
Norm: EN 13564
Nominale wijdte (DN): 200
Uitwendige diameter (DA): 200 mm
Aanwijzing nominale wijdte: Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 1

Afmetingen

Netto gewicht: 3,7 kg
Bruto gewicht: 6,3 kg
Afschot: 8 mm
Lengte: 586 mm
Breedte: 233 mm
Hoogte: 306 mm

Lengte verpakking: 524 mm
Breedte verpakking: 222 mm
Hoogte verpakking: 265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel
Vergrendeling deksel: Eenhands sluiting