


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, vrijliggend, Type 2



Artikel informatie

Artikel nr.: 730100
 GTIN: 4026092076354
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------|-----|
| Rvs rattenklep: | nee |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |

Afmetingen

| | |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 1,4 kg |
| Bruto gewicht: | 1,83 kg |

| | |
|---------------------|--------|
| Afschot: | 8 mm |
| Lengte: | 389 mm |
| Breedte: | 167 mm |
| Hoogte: | 230 mm |
| Lengte verpakking: | 386 mm |
| Breedte verpakking: | 163 mm |
| Hoogte verpakking: | 198 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking: | vergrendelbaar deksel |
| Vergrendeling deksel: | Eenhands sluiting |