

## Pompstation Aquapump Small Tronic, Basic, STF 1300



### Artikel informatie

Artikel nr.: 829711  
GTIN: 4026092084748  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

#### Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Opstelling:	Natte opstelling
Pompregeling:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten)
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Installatietype:	Tronic
ATEX:	nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:	22,61 kg
Bruto gewicht:	31,48 kg
Lengte:	615 mm
Breedte:	600 mm
Hoogte:	830 mm
Lengte verpakking:	1200 mm
Breedte verpakking:	800 mm

Hoogte verpakking:	954 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Max. boring van toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	60 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	vergrendelbaar
Belastingsklasse:	tot 300 kg
Loopband	
Pomp:	STF 1300
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	21 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Besturingskast:	Basic
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast:	1,45 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel

Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A