



## Terugstuwautomaat Staufix FKA zonder aansluitspie, vrijliggend



### Artikel informatie

Artikel nr.: 84000  
GTIN: 4026092053874  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
Beschermingsklasse sonde:	IP 68 (3 m/48 h)
Motorische terugstuwkleppen:	1
Mechanische terugstuwkleppen:	1

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Modulepakket voor bouwzijdige montage.
Terugstuwbeveiliging:	Type 3

Type motor: KSM 140  
Bescherminingsklasse motor: IP 68 (3 m/48 h)  
Kabellengte: 5 m

#### Afmetingen

Netto gewicht: 10,5 kg  
Bruto gewicht: 12 kg  
Afschot: 9 mm  
Lengte: 486 mm  
Breedte: 350 mm  
Hoogte: 422 mm  
Lengte verpakking: 642,2 mm  
Breedte verpakking: 350 mm  
Hoogte verpakking: 421,7 mm

#### Reservoir/basiselement

Uitvoering aansluiting: optioneel

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Beschermkap  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: transparant  
Breedte Afdekking: 350 mm  
Hoogte Afdekking: 165 mm  
Lengte Afdekking: 542 mm  
Vergrendeling: Klemsluiting

#### Besturing

Besturingskast: Comfort  
Alarmgever: optische sonde  
Instrument niveauregeling: Optische sonde  
Soort niveauregeling: optisch  
Bescherminingsklasse besturingskast: IP 54  
Netfrequentie: 50 Hz  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Kabellengte besturingskast: 1,4 m  
Potentiaalvrij contact: optioneel  
GSM-interface: ja  
USB-interface: ja  
Logboekfunctie: ja  
Meerregelige displayweergave: ja  
Batterijbuffer: ja  
Zelfdiagnosesysteem (ZDS): ja  
Aansluiting op GBS, GA: ja