

## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, Dompelbocht

### Artikel informatie

Artikel nr.: 851102A-HANN  
GTIN: 4026092090800  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

#### Uitvoering

Systeem: 400  
Verwarming: zonder  
Inhoud slibvang: ja

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Norm: EN 752  
Nominale breedte (DN): 100  
Uitwendige diameter (DA): 110 mm  
Stankslot: inclusief

#### Afmetingen

Netto gewicht: 47 kg  
Bruto gewicht: 47 kg  
Uitsparingsmaat breedte: 535 mm  
Uitsparingsmaat lengte: 585 mm  
Inbouwdiepte: 515 - 720 mm  
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk  
Lengte verpakking: 800 mm  
Breedte verpakking: 700 mm  
Hoogte verpakking: 1025 mm

#### Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren: 1  
Materiaal afvoerelement: Kunststof  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster rond  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Breedte Afdekking: 400 mm

Lengte Afdekking:	400 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	A 15 (EN 124)
Framebreedte:	400 mm
Framelengte:	400 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja