



Opzetstuk telescopisch verstelbaar A/B/D



Artikel informatie

Artikel nr.: 860120
GTIN: 4026092007402
Korting groep: 60

Beschrijving

Opzetstuk met klemring voor niet-geschroefde afdekkingen (belastingsklasse A/B) van schachtssystemen, met houder voor vuilvangers (toebehør art.nr. 860115) traploos tot 500 mm (Comfort-schachtstelsysteem) resp. 450 mm (standaardschachtstelsysteem) in hoogte verstelbaar.

Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D) moet het opzetstuk op de inbouwlocatie worden ondersteund met een plaat van 0,18 x 2,30 x 2,30 m van gewapend B25-beton. De precieze uitvoering van de betonplaat moet statisch zijn berekend conform de plaatselijke omstandigheden. Er kan een standaard bekistings- en wapeningstekening beschikbaar worden gesteld.

Als de afstand tussen de bovenkant van de afdekking en de eerste trede groter is dan toegestaan, moet een instaptrede (art.nr. 860109) worden ingebouwd.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Materiaal:	Kunststof

Afmetingen

Netto gewicht:	27 kg
Bruto gewicht:	27 kg
Diameter:	875 mm
Verstelbereik:	100
Hoogte:	637 mm

Lengte verpakking:	700 mm
Breedte verpakking:	800 mm
Hoogte verpakking:	840 mm