



LÖVM Opzetstuk m.klemring telescop.verst



Artikel informatie

Artikel nr.: 860121
GTIN: 4026092007419
Korting groep: 60

Beschrijving

Opzetstuk met klemring voor schachtssystemen LW 1000/800/600 voor regenwaterdichte afdekplaten van belastingsklasse A/B of D vergrendeld, traploos tot 500 mm (Comfort-schachtstelsysteem) resp. 450 mm (standaardschachtstelsysteem) in hoogte verstelbaar.

Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D) moet het opzetstuk op de inbouwlocatie worden ondersteund met een draagplaat van gewapend beton. Er kan een standaard bekistings- en wapeningstekening beschikbaar worden gesteld.

Als de afstand tussen de bovenkant van de afdekking en de eerste trede groter is dan toegestaan, moet een klimhulp (art.nr. 860109) worden ingebouwd.

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
Materiaal: Kunststof

Afmetingen

Netto gewicht: 18 kg
Bruto gewicht: 23 kg
Diameter: 875 mm
Verstelbereik: 100
Hoogte: 637 mm
Lengte verpakking: 700 mm
Breedte verpakking: 800 mm

Hoogte verpakking:

840 mm