

LÖVM Opzetstuk telescopisch verstelbaar

Artikel informatie

Artikel nr.: 860122
GTIN: 4026092007426
Korting groep: 60

Beschrijving

Opzetstuk voor het opnemen van aanwezige en gangbare betonnen opleggingen en BEGU-afdekkingen van belastingsklasse A/B/D, verdere opbouw via betonnen ringen.

Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D / uitzondering:

bij regenwatercisternen rekening houden met de bijbehorende belastingsklasse van het reservoir) conform RStO, ZTVE-StB en DIN 18196 moet het opzetstuk volgens de standaardwegconstructie zonder extra maatregelen worden ingebouwd. Bij alle andere inbouwsituaties, dus niet volgens de standaardwegconstructie, moet een gewapende draagplaat rond het omzetstuk worden gebetonneerd. De precieze uitvoering van de betonplaat moet statisch zijn berekend conform de plaatselijke omstandigheden. Er kan een standaard bekistings- en wapeningstekening beschikbaar worden gesteld.

Als de afstand tussen de bovenkant van de afdekking en de eerste trede groter is dan toegestaan, moet een instaptrede (art.nr. 860109) of een extra klimhulp in het conische gedeelte worden ingebouwd.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Materiaal:	Kunststof
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	18 kg
Bruto gewicht:	18 kg
Verstelbereik:	50
Lengte verpakking:	820 mm
Breedte verpakking:	820 mm
Hoogte verpakking:	400 mm