


Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 3125-3374 mm, Klasse K 3



Artikel informatie

Artikel nr.: 8740133
GTIN: 4026092077078
Korting groep: 60

Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

Beschrijving

De schachtmodule voor natte of droge opstelling is uitgerust met gemonteerde klimhulpen conform DIN EN 13101 en BGR 177, alle vereiste afdichtingen en verbindingsspieën en een conus met in hoogte verstelbaar opzetstuk. De verlengstukken, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikken over universele aansluitmogelijkheden. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan bij de constructie met verlengstukken, conus, opzetstuk en afdekking flexibel worden gecombineerd.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

maximale inbouwdiepte 5.000 mm in combinatie met technische module in acht nemen.

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Materiaal:

PE-HD

Norm:

EN 13598-2

Inbouwsituatie:

aardinbouw

Afleveringstoestand:

In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voorgemonteerd)

Toelating:

Z-42.1-527

ATEX:

nee

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht: | 230,9 kg |
| Bruto gewicht: | 269,54 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm |
| Inbouwdiepte: | 3125 - 3374 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte: | 1200 mm |
| Breedte: | 1200 mm |
| Lengte verpakking: | 2400 mm |
| Breedte verpakking: | 1200 mm |
| Hoogte verpakking: | 2200 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|-------------------------------|---------|
| Max. boring van toevoer (DN): | 150 mm |
| Dagmaat reservoir (LW): | 1000 mm |
| Dagmaat toegang (LW): | 800 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat rond |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs |
| Breedte Afdekking: | 960 mm |
| Hoogte Afdekking: | 19 mm |
| Lengte Afdekking: | 960 mm |
| Oppervlak: | antislip |
| Vergrendeling: | geschroefd |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheid: | spatwaterdicht |