

Ombouwset EasyClean Auto Mix, NG 2-7

Artikel informatie

Artikel nr.: 913101/DSP
GTIN: 4026092060629
Korting groep: 60

Beschrijving

Met de ombouwset kunnen KESSEL-vetafscheiders worden omgebouwd naar de ledigingsvariant Auto Mix. De set bestaat uit een pomp, vulvoorziening, kijkglas, twee magneetkleppen, zuigbuis en besturingskast. Alleen KESSEL-servicepartners mogen de ombouw uitvoeren.

Uitvoering

Afvoervariant:	Auto Mix
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Soort lediging:	automatisch reinigingssysteem

Afmetingen

Netto gewicht:	93 kg
Bruto gewicht:	93 kg
Lengte verpakking:	1200 mm
Breedte verpakking:	800 mm
Hoogte verpakking:	1085 mm

Loopband

Pomp:	SPF 300 KE 2.0
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	44 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,87
Beschermingsklasse pomp:	IP 55
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	17 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	3,6 kW
Vermogen P2:	3 kW
Modus:	S2 - 30 min.
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Radiaal schoepenwiel met snijwerk

Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	ja
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Vereiste zekering (RCD):	30 mA
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	nee
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	nee
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V