

Onderhoud Vetafscheider SE

Artikel informatie

Artikel nr.: 917412/SE
GTIN: 4026092035719
Korting groep: 00

Beschrijving

Onderhoud aan vetafscheider in vrije opstelling, voor afscheidersystemen van type SE

Werkzaamheden (al het werk wordt aan de hand van een inspectiekaart uitgevoerd):

- Controle van het functioneren van de installatie (elektrisch en mechanisch)
- Instructie voor de afscheider
- Meting van de slibhoeveelheid en vetlaagdikte
- Controle van de pomp(en) (dichtheid, functioneren etc.)
- Controle van de omschakelventielen (2-/3-wegventiel)
- Controle van de verwarmingskap
- Controle van de monsternamevoorziening
- Controle van de verdeeldoos (toevoer dubbele installatie)
- De opgenomen waarden worden in een onderhoudsverslag vastgelegd
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- De installatie moet voor het toevoeren van vethoudend afvalwater volledig zijn gereinigd, en (grove) vaste stoffen moeten worden verwijderd
- De installatie moet tot de overloop met koud water zijn gevuld

Opmerking:

- Regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering
- Het ledigingsbedrijf moet ter plaatse zijn
- De opdracht voor en het afspreken van het tijdstip met het ledigingsbedrijf verloopt via de opdrachtgever

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

- Materiaalgebruik boven de € 20
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullende arbeidsprestaties
- Een niet-toegankelijk afscheidersysteem
- Vergeefs voorrijden ondanks aankondiging vooraf
- Reiniging van het reservoir en verhelpen van storingen of schade aan de installatie als gevolg van stroomonderbreking, defecte zekeringen of toevoerleidingen, verkeerde bediening of onvakkundige ingrepen van derden of sterke verontreiniging vanwege niet-uitgevoerde ledigingen (ledigingsinterval conform DIN 4040-100)

Het afscheidersysteem moet elk half jaar door een deskundige worden onderhouden.

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan