

## Vetafscheider EasyClean ground NG 1, Standard, 800-1200 mm, Klasse A/B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93001/120B  
GTIN: 4026092025338  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Schachtsysteem:	standaard schachtsysteem
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	1,00
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

#### Afmetingen

Netto gewicht:	105 kg
Bruto gewicht:	112 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Diameter:	648 mm
Inbouwdiepte:	800 - 1200 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengrmaat lengte:	1380 mm
Breedte inbrengrmaat:	1106 mm
Hooge inbrengrmaat:	1300 mm
Lengte verpakking:	1100 mm
Breedte verpakking:	1400 mm
Hoogte verpakking:	1550 mm

#### Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	540 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	610 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Hoogte Afdekking:	95 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

#### Afvalwaterinhoud

Afscheiderinhoud:	230 l
Totaal volume:	370 l
Inhoud slibvang:	140 l
Volume vetopslag:	70 l

#### Besturing

Besturingskast:	nee
-----------------	-----